

V1

MODELO CORTIZO COR 60 CC16 CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO
Uhhh 2,2 W/m²·K
MATERIAL: ALUMINIO LACADO GRIS RAL 7021
VIDRIO: 4+16/16+4 (VIDRIO INTERIOR Y EXTERIOR BAJO EMISIVO)
VIDRIO FACTOR SOLAR: 0.48% - TRANSMISIÓN LUMÍNICA 64%
Uparkeo= 1,3 W/m²·K
TRANSMITANCIA TÉRMICA: Uhhh 1,3 W/m²·K
PERMEABILIDAD AL AIRE: 4
ESTANQUEIDAD AL AGUA: E1200
RESISTENCIA AL VIENTO: C5
CLASE CUBIERTAS:
MECANISMO DE MICROVENTILACIÓN
LAMAS ORIENTABLES: LAMELCO UPO-150 LACADAS RAL 5009
UBICACIÓN: SALA DE USOS MULTIPLES
UNIDADES: 16

V2

MODELO CORTIZO COR 60 CC16 CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO
Uhhh 2,2 W/m²·K
MATERIAL: ALUMINIO LACADO GRIS RAL 7021
VIDRIO: 4+16/16+4 (VIDRIO INTERIOR Y EXTERIOR BAJO EMISIVO)
VIDRIO FACTOR SOLAR: 0.48% - TRANSMISIÓN LUMÍNICA 64%
Uparkeo= 1,3 W/m²·K
TRANSMITANCIA TÉRMICA: Uhhh 1,3 W/m²·K
PERMEABILIDAD AL AIRE: 4
ESTANQUEIDAD AL AGUA: E1200
RESISTENCIA AL VIENTO: C5
CLASE CUBIERTAS:
MECANISMO DE MICROVENTILACIÓN
LAMAS ORIENTABLES: LAMELCO UPO-150 LACADAS RAL 5009
UBICACIÓN: SALA DE USOS MULTIPLES
UNIDADES: 4

V3

MODELO CORTIZO COR 60 CC16 C/ ROTURA PUENTE TÉRMICO
Uhhh 2,2 W/m²·K
MATERIAL: ALUMINIO LACADO GRIS RAL 7021
VIDRIO SUPERIOR: 4+16/16+4 (VIDRIO INTERIOR Y EXTERIOR BAJO EMISIVO)
VIDRIO INFERIOR: 4+16/16+4 (VIDRIO INTERIOR Y EXTERIOR BAJO EMISIVO)
VIDRIO FACTOR SOLAR: 0.48% - TRANSMISIÓN LUMÍNICA 64%
Uparkeo= 1,3 W/m²·K
TRANSMITANCIA TÉRMICA: Uhhh 1,3 W/m²·K
PERMEABILIDAD AL AIRE: 4
ESTANQUEIDAD AL AGUA: E1200
RESISTENCIA AL VIENTO: C5
CLASE CUBIERTAS:
* BATIENTE CON MANETA EXTRAIBLE
MECANISMO DE MICROVENTILACIÓN
LAMAS ORIENTABLES: LAMELCO UPO-150 LACADAS RAL 5009
UBICACIÓN: SALA PROFESORES
UNIDADES: 1

V4

MODELO CORTIZO COR 60 CC16 C/ ROTURA PUENTE TÉRMICO
Uhhh 2,2 W/m²·K
MATERIAL: ALUMINIO LACADO GRIS RAL 7021
VIDRIO: 4+16/16+4 (VIDRIO INTERIOR Y EXTERIOR BAJO EMISIVO)
VIDRIO FACTOR SOLAR: 0.48% - TRANSMISIÓN LUMÍNICA 64%
Uparkeo= 1,3 W/m²·K
TRANSMITANCIA TÉRMICA: Uhhh 1,3 W/m²·K
PERMEABILIDAD AL AIRE: 4
ESTANQUEIDAD AL AGUA: E1200
RESISTENCIA AL VIENTO: C5
CLASE CUBIERTAS:
* BATIENTE CON MANETA EXTRAIBLE
MECANISMO DE MICROVENTILACIÓN
LAMAS ORIENTABLES: LAMELCO UPO-150 LACADAS RAL 5009
UBICACIÓN: CONSERJERÍA Y DESPACHOS
UNIDADES: 9

V5

MODELO CORTIZO COR 60 CC16 C/ ROTURA PUENTE TÉRMICO
Uhhh 2,2 W/m²·K
MATERIAL: ALUMINIO LACADO GRIS RAL 7021
VIDRIO SUPERIOR: 4+16/16+4 (VIDRIO INTERIOR Y EXTERIOR BAJO EMISIVO)
VIDRIO INFERIOR: 4+16/16+4 (VIDRIO INTERIOR Y EXTERIOR BAJO EMISIVO)
VIDRIO FACTOR SOLAR: 0.48% - TRANSMISIÓN LUMÍNICA 64%
Uparkeo= 1,3 W/m²·K
TRANSMITANCIA TÉRMICA: Uhhh 1,3 W/m²·K
PERMEABILIDAD AL AIRE: 4
ESTANQUEIDAD AL AGUA: E1200
RESISTENCIA AL VIENTO: C5
CLASE CUBIERTAS:
* BATIENTE CON MANETA EXTRAIBLE
MECANISMO DE MICROVENTILACIÓN
LAMAS ORIENTABLES: LAMELCO UPO-150 LACADAS RAL 5009
UBICACIÓN: SECRETARÍA
UNIDADES: 2

V6

MODELO CORTIZO COR 60 CC16 C/ ROTURA PUENTE TÉRMICO
Uhhh 2,2 W/m²·K
MATERIAL: ALUMINIO LACADO GRIS RAL 7021
VIDRIO: 4+16/16+4 (VIDRIO INTERIOR Y EXTERIOR BAJO EMISIVO)
VIDRIO FACTOR SOLAR: 0.48% - TRANSMISIÓN LUMÍNICA 64%
Uparkeo= 1,3 W/m²·K
TRANSMITANCIA TÉRMICA: Uhhh 1,3 W/m²·K
PERMEABILIDAD AL AIRE: 4
ESTANQUEIDAD AL AGUA: E1200
RESISTENCIA AL VIENTO: C5
CLASE CUBIERTAS:
MECANISMO DE MICROVENTILACIÓN
LAMAS ORIENTABLES: LAMELCO UPO-150 LACADAS RAL 5009
UBICACIÓN: ESCALERAS
UNIDADES: 6

V7

MODELO CORTIZO COR 60 CC16 CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO
Uhhh 2,2 W/m²·K
MATERIAL: ALUMINIO LACADO GRIS RAL 7021
VIDRIO: 4+16/16+4 (VIDRIO INTERIOR Y EXTERIOR BAJO EMISIVO)
VIDRIO FACTOR SOLAR: 0.48% - TRANSMISIÓN LUMÍNICA 64%
Uparkeo= 1,3 W/m²·K
TRANSMITANCIA TÉRMICA: Uhhh 1,3 W/m²·K
PERMEABILIDAD AL AIRE: 4
ESTANQUEIDAD AL AGUA: E1200
RESISTENCIA AL VIENTO: C5
CLASE CUBIERTAS:
MECANISMO DE MICROVENTILACIÓN
LAMAS ORIENTABLES: LAMELCO UPO-150 LACADAS RAL 5009
UBICACIÓN: SECRETARÍA
UNIDADES: 3

V8

MODELO CORTIZO COR 60 CC16 CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO
Uhhh 2,2 W/m²·K
MATERIAL: ALUMINIO LACADO GRIS RAL 7021
VIDRIO: 4+16/16+4 (VIDRIO INTERIOR Y EXTERIOR BAJO EMISIVO)
VIDRIO FACTOR SOLAR: 0.48% - TRANSMISIÓN LUMÍNICA 64%
Uparkeo= 1,3 W/m²·K
TRANSMITANCIA TÉRMICA: Uhhh 1,3 W/m²·K
PERMEABILIDAD AL AIRE: 4
ESTANQUEIDAD AL AGUA: E1200
RESISTENCIA AL VIENTO: C5
CLASE CUBIERTAS:
MECANISMO DE MICROVENTILACIÓN
LAMAS ORIENTABLES: LAMELCO UPO-150 LACADAS RAL 5009
UBICACIÓN: SALA LIMPIEZA
UNIDADES: 1

V9

MODELO CORTIZO COR 60 CC16 CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO
Uhhh 2,2 W/m²·K
MATERIAL: ALUMINIO LACADO GRIS RAL 7021
VIDRIO: 4+16/16+4 (VIDRIO INTERIOR Y EXTERIOR BAJO EMISIVO)
VIDRIO INFERIOR: 4+4.2/16+4.2 (VIDRIO INTERIOR Y EXTERIOR BAJO EMISIVO)
VIDRIO FACTOR SOLAR: 0.48% - TRANSMISIÓN LUMÍNICA 64%
Uparkeo= 1,3 W/m²·K
TRANSMITANCIA TÉRMICA: Uhhh 1,3 W/m²·K
PERMEABILIDAD AL AIRE: 4
ESTANQUEIDAD AL AGUA: E1200
RESISTENCIA AL VIENTO: C5
CLASE CUBIERTAS:
* BATIENTE CON MANETA EXTRAIBLE - APERTURA OSCILOBATIENTE CON LLAVE
MECANISMO DE MICROVENTILACIÓN
UBICACIÓN: ESCALERAS
UNIDADES: 3

V10

MODELO CORTIZO COR 60 CC16 C/ ROTURA PUENTE TÉRMICO
Uhhh 2,2 W/m²·K
MATERIAL: ALUMINIO LACADO GRIS RAL 7021
VIDRIO: 4+4.2/16+4.2 (VIDRIO INTERIOR Y EXTERIOR BAJO EMISIVO)
VIDRIO FACTOR SOLAR: 0.48% - TRANSMISIÓN LUMÍNICA 64%
Uparkeo= 1,3 W/m²·K
TRANSMITANCIA TÉRMICA: Uhhh 1,3 W/m²·K
PERMEABILIDAD AL AIRE: 4
ESTANQUEIDAD AL AGUA: E1200
RESISTENCIA AL VIENTO: C5
CLASE CUBIERTAS:
MECANISMO DE MICROVENTILACIÓN
UBICACIÓN: CIRCULACIÓN PASILLO PLANTA SEGUNDA SALIDA CUBIERTA
UNIDADES: 1

V11

MODELO CORTIZO COR 60 CC16 C/ ROTURA DE PUENTE TÉRMICO
Uhhh 2,2 W/m²·K
MATERIAL: ALUMINIO LACADO GRIS RAL 7021
VIDRIO: 4+4.2/16+4.2 (VIDRIO INTERIOR Y EXTERIOR BAJO EMISIVO)
VIDRIO FACTOR SOLAR: 0.48% - TRANSMISIÓN LUMÍNICA 64%
Uparkeo= 1,3 W/m²·K
TRANSMITANCIA TÉRMICA: Uhhh 1,3 W/m²·K
PERMEABILIDAD AL AIRE: 4
ESTANQUEIDAD AL AGUA: E1200
RESISTENCIA AL VIENTO: C5
CLASE CUBIERTAS:
MECANISMO DE MICROVENTILACIÓN
LAMAS ORIENTABLES: LAMELCO UPO-150 LACADAS RAL 5009
UBICACIÓN: CONSERJERÍA PLANTA PRIMERA
UNIDADES: 1

V12

FIJOS
MODELO CORTIZO SISTEMA COR 60 CC16 CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO
Uhhh 2,2 W/m²·K
MATERIAL: ALUMINIO LACADO GRIS RAL 7021
VIDRIO: 4+4.2/16+4.2 (VIDRIO INTERIOR Y EXTERIOR BAJO EMISIVO)
VIDRIO FACTOR SOLAR: 0.48% - TRANSMISIÓN LUMÍNICA 64%
Uparkeo= 1,3 W/m²·K
TRANSMITANCIA TÉRMICA: Uhhh 1,3 W/m²·K
PERMEABILIDAD AL AIRE: 4
ESTANQUEIDAD AL AGUA: E1200
RESISTENCIA AL VIENTO: C5
CLASE CUBIERTAS:
MECANISMO DE MICROVENTILACIÓN
UBICACIÓN: CIRCULACIÓN SALIDA CUBIERTA
UNIDADES: 1

V13

MODELO CORTIZO SISTEMA COR 60 CC16 CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO
Uhhh 2,2 W/m²·K
MATERIAL: ALUMINIO LACADO GRIS RAL 7021
VIDRIO: 4+4.2/16+4.2 (VIDRIO INTERIOR Y EXTERIOR BAJO EMISIVO)
VIDRIO FACTOR SOLAR: 0.48% - TRANSMISIÓN LUMÍNICA 64%
Uparkeo= 1,3 W/m²·K
TRANSMITANCIA TÉRMICA: Uhhh 1,3 W/m²·K
PERMEABILIDAD AL AIRE: 4
ESTANQUEIDAD AL AGUA: E1200
RESISTENCIA AL VIENTO: C5
CLASE CUBIERTAS:
MECANISMO DE MICROVENTILACIÓN
LAMAS ORIENTABLES: LAMELCO UPO-150 LACADAS RAL 5009
UBICACIÓN: CONSERJERÍA PLANTA PRIMERA
UNIDADES: 1



V14

MODELO CORTIZO SISTEMA COR 60 CC16 CON
Uhhh 2,2 W/m²·K
MATERIAL: ALUMINIO LACADO GRIS RAL 7021
VIDRIO: 4+4.2/16+4.2 (VIDRIO INTERIOR Y EXTERIOR BAJO EMISIVO)
VIDRIO FACTOR SOLAR: 0.48% - TRANSMISIÓN LUMÍNICA 64%
Uparkeo= 1,3 W/m²·K
TRANSMITANCIA TÉRMICA: Uhhh 1,3 W/m²·K
PERMEABILIDAD AL AIRE: 4
ESTANQUEIDAD AL AGUA: E1200
RESISTENCIA AL VIENTO: C5
CLASE CUBIERTAS:
MECANISMO DE MICROVENTILACIÓN
UBICACIÓN: CIRCULACIÓN
UNIDADES: 2

V15

MODELO CORTIZO COR 60 CC16 CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO
Uhhh 2,2 W/m²·K
MATERIAL: ALUMINIO LACADO GRIS RAL 7021
VIDRIO: 4+4.2/16+4.2 (VIDRIO INTERIOR Y EXTERIOR BAJO EMISIVO)
VIDRIO FACTOR SOLAR: 0.48% - TRANSMISIÓN LUMÍNICA 64%
Uparkeo= 1,3 W/m²·K
TRANSMITANCIA TÉRMICA: Uhhh 1,3 W/m²·K
PERMEABILIDAD AL AIRE: 4
ESTANQUEIDAD AL AGUA: E1200
RESISTENCIA AL VIENTO: C5
CLASE CUBIERTAS:
MECANISMO DE MICROVENTILACIÓN
UBICACIÓN: SALA DE USOS MULTIPLES
UNIDADES: 4

V16

MODELO CORTIZO COR 60 CC16 CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO
Uhhh 2,2 W/m²·K
MATERIAL: ALUMINIO LACADO GRIS RAL 7021
VIDRIO SUPERIOR: 4+16/16+4 (VIDRIO INTERIOR Y EXTERIOR BAJO EMISIVO)
VIDRIO INFERIOR: 4+4.2/16+4.2 (VIDRIO INTERIOR Y EXTERIOR BAJO EMISIVO)
VIDRIO FACTOR SOLAR: 0.48% - TRANSMISIÓN LUMÍNICA 64%
Uparkeo= 1,3 W/m²·K
TRANSMITANCIA TÉRMICA: Uhhh 1,3 W/m²·K
PERMEABILIDAD AL AIRE: 4
ESTANQUEIDAD AL AGUA: E1200
RESISTENCIA AL VIENTO: C5
CLASE CUBIERTAS:
* BATIENTE CON MANETA EXTRAIBLE
MECANISMO DE MICROVENTILACIÓN
LAMAS ORIENTABLES: LAMELCO UPO-150 LACADAS RAL 5009
UBICACIÓN: SALA PROFESORES
UNIDADES: 1

V17

MODELO CORTIZO COR 60 CC16 CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO
Uhhh 2,2 W/m²·K
MATERIAL: ALUMINIO LACADO GRIS RAL 7021
VIDRIO: 4+16/16+4 (VIDRIO INTERIOR Y EXTERIOR BAJO EMISIVO)
VIDRIO FACTOR SOLAR: 0.48% - TRANSMISIÓN LUMÍNICA 64%
Uparkeo= 1,3 W/m²·K
TRANSMITANCIA TÉRMICA: Uhhh 1,3 W/m²·K
PERMEABILIDAD AL AIRE: 4
ESTANQUEIDAD AL AGUA: E1200
RESISTENCIA AL VIENTO: C5
CLASE CUBIERTAS:
* BATIENTE CON MANETA EXTRAIBLE
MECANISMO DE MICROVENTILACIÓN
LAMAS ORIENTABLES: LAMELCO UPO-150 LACADAS RAL 5009
UBICACIÓN: BIBLIOTECA
UNIDADES: 1

V18

MODELO CORTIZO COR 60 CC16 CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO
Uhhh 2,2 W/m²·K
MATERIAL: ALUMINIO LACADO GRIS RAL 7021
VIDRIO SUPERIOR: 4+16/16+4 (VIDRIO INTERIOR Y EXTERIOR BAJO EMISIVO)
VIDRIO INFERIOR: 4+4.2/16+4.2 (VIDRIO INTERIOR Y EXTERIOR BAJO EMISIVO)
VIDRIO FACTOR SOLAR: 0.48% - TRANSMISIÓN LUMÍNICA 64%
Uparkeo= 1,3 W/m²·K
TRANSMITANCIA TÉRMICA: Uhhh 1,3 W/m²·K
PERMEABILIDAD AL AIRE: 4
ESTANQUEIDAD AL AGUA: E1200
RESISTENCIA AL VIENTO: C5
CLASE CUBIERTAS:
* BATIENTE CON MANETA EXTRAIBLE
MECANISMO DE MICROVENTILACIÓN
LAMAS ORIENTABLES: LAMELCO UPO-150 LACADAS RAL 5009
UBICACIÓN: SECRETARÍA
UNIDADES: 1

V18.1

MODELO CORTIZO COR 60 CC16 CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO
Uhhh 2,2 W/m²·K
MATERIAL: ALUMINIO LACADO GRIS RAL 7021
VIDRIO: 4+16/16+4 (VIDRIO INTERIOR Y EXTERIOR BAJO EMISIVO)
VIDRIO FACTOR SOLAR: 0.48% - TRANSMISIÓN LUMÍNICA 64%
Uparkeo= 1,3 W/m²·K
TRANSMITANCIA TÉRMICA: Uhhh 1,3 W/m²·K
PERMEABILIDAD AL AIRE: 4
ESTANQUEIDAD AL AGUA: E1200
RESISTENCIA AL VIENTO: C5
CLASE CUBIERTAS:
* BATIENTE CON MANETA EXTRAIBLE
- DESPACHO DIRECCIÓN
- MANETA EXTERIOR
- DERRAMPERDIDAS O SUEL TRAPICIO INTERNO, PARA PUERTAS DE 120 KG, CON RETENCIÓN MECÁNICA, ASSA ABLOY DC 340 O EQUIVALENTE
UBICACIÓN: GIMNASIO
UNIDADES: 1

V19

MODELO CORTIZO COR 60 CC16 CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO
Uhhh 2,2 W/m²·K
MATERIAL: ALUMINIO LACADO GRIS RAL 7021
VIDRIO TRANSLÚCIDO: 4+16/16+4 (VIDRIO INTERIOR Y EXTERIOR BAJO EMISIVO)
VIDRIO FACTOR SOLAR: 0.48% - TRANSMISIÓN LUMÍNICA 64%
Uparkeo= 1,3 W/m²·K
TRANSMITANCIA TÉRMICA: Uhhh 1,3 W/m²·K
PERMEABILIDAD AL AIRE: 4
ESTANQUEIDAD AL AGUA: E1200
RESISTENCIA AL VIENTO: C5
CLASE CUBIERTAS:
MECANISMO DE MICROVENTILACIÓN
LAMAS VERTICALES ORIENTABLES MOTORIZADAS: LAMELCO UPO-150 LACADAS RAL 1023
UBICACIÓN: GIMNASIO
UNIDADES: 2

V20 - V20.1 - V20.2

MODELO CORTIZO COR 60 CC16 CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO
Uhhh 2,2 W/m²·K
MATERIAL: ALUMINIO LACADO GRIS RAL 7021
VIDRIO TRANSLÚCIDO: 4+16/16+4 (VIDRIO INTERIOR Y EXTERIOR BAJO EMISIVO)
VIDRIO FACTOR SOLAR: 0.48% - TRANSMISIÓN LUMÍNICA 64%
Uparkeo= 1,3 W/m²·K
TRANSMITANCIA TÉRMICA: Uhhh 1,3 W/m²·K
PERMEABILIDAD AL AIRE: 4
ESTANQUEIDAD AL AGUA: E1200
RESISTENCIA AL VIENTO: C5
CLASE CUBIERTAS:
MECANISMO DE MICROVENTILACIÓN
LAMAS VERTICALES ORIENTABLES MOTORIZADAS: LAMELCO UPO-150 LACADAS RAL 1023
UBICACIÓN: GIMNASIO
UNIDADES: 2
*(2) (profesor gimnasio y aseo)
*(2) (profesor gimnasio y aseo) 2 UNIDADES

V21 (USOS MÚLTIPLES) V21.1 (GIMNASIO)

PUERTA METÁLICA DOBLE HOJA CON BARRA ANTIPÁNICO
MODELO CORTIZO MILLENIUM PLUS CON RPT
Uhhh 2,2 W/m²·K
MATERIAL: ALUMINIO LACADO GRIS RAL 7021
VIDRIO: 4+4.2/16+4.2 (VIDRIO INTERIOR Y EXTERIOR BAJO EMISIVO)
VIDRIO FACTOR SOLAR: 0.48% - TRANSMISIÓN LUMÍNICA 64%
Uparkeo= 1,3 W/m²·K
TRANSMITANCIA TÉRMICA: Uhhh 1,3 W/m²·K
PERMEABILIDAD AL AIRE: 4
ESTANQUEIDAD AL AGUA: E1200
RESISTENCIA AL VIENTO: C5
ACCESORIOS Y HERRAJES DE COLGAR HOMOLOGADOS PARA LA SERIE
- 3/4 PERFIL INFERIOR ENTRE LA HOJA Y EL PAVIMENTO
- BARRA ANTIPÁNICO HOMOLOGADA EN 1170:2008 TESA TOP DE SOBREPONER O EQUIVALENTE, ACABADO LAMA
- TIRADOR EXTERIOR DE ACERO INOX.
- CERRADURA PANICO, MARCA TESA O EQUIVALENTE, ACABADO ESTRATIFICADO
- CERRADURA MAESTREADA 3 NIVELES
- CERRADURA DE EMBUTIR EN LA HOJA Y EL PAVIMENTO
UBICACIÓN: ACCESO PLANTA BAJA
UNIDADES: 1

PUERTA METÁLICA DOBLE HOJA CON BARRA ANTIPÁNICO
MODELO CORTIZO MILLENIUM PLUS CON RPT
Uhhh 2,2 W/m²·K
MATERIAL: ALUMINIO LACADO GRIS RAL 7021
VIDRIO: 4+4.2/16+4.2 (VIDRIO INTERIOR Y EXTERIOR BAJO EMISIVO)
VIDRIO FACTOR SOLAR: 0.48% - TRANSMISIÓN LUMÍNICA 64%
Uparkeo= 1,3 W/m²·K
TRANSMITANCIA TÉRMICA: Uhhh 1,3 W/m²·K
PERMEABILIDAD AL AIRE: 4
ESTANQUEIDAD AL AGUA: E1200
RESISTENCIA AL VIENTO: C5
ACCESORIOS Y HERRAJES DE COLGAR HOMOLOGADOS PARA LA SERIE
- 3/4 PERFIL INFERIOR ENTRE LA HOJA Y EL PAVIMENTO
- BARRA ANTIPÁNICO HOMOLOGADA EN 1170:2008 TESA TOP DE SOBREPONER O EQUIVALENTE, ACABADO LAMA
- TIRADOR EXTERIOR DE ACERO INOX.
- CERRADURA PANICO, MARCA TESA O EQUIVALENTE, ACABADO ESTRATIFICADO
- CERRADURA MAESTREADA 3 NIVELES
- CERRADURA DE EMBUTIR EN LA HOJA Y EL PAVIMENTO
UBICACIÓN: ACCESO PLANTA BAJA
UNIDADES: 1

V21 (USOS MÚLTIPLES)

MODELO CORTIZO COR 60 CC16 CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO
PERFILERÍA DE ALUMINIO LACADO GRIS RAL 7021
Uparkeo= 1,3 W/m²·K
TRANSMITANCIA TÉRMICA: Uhhh 1,3 W/m²·K
PERMEABILIDAD AL AIRE: 4
ESTANQUEIDAD AL AGUA: E1200
RESISTENCIA AL VIENTO: C5
PELMET DE ALUMINIO
ACRISTALAMIENTO CELULAR TRANSLUCIDO PANEL PIV.CELDILLE XC/E 40 mm. DE ESPESOR COMPUESTO POR PLACAS MODULARES MACHIHEMBRADAS DE 500 mm de ANCHURA, ENSAMBLADAS Y ENCASTADAS CON GRAPA DE ALUMINIO Y PERFILES PERIMETRALES DE ALUMINIO LACADO GRIS RAL 7021
UBICACIÓN: GIMNASIO
- LAMAS DE POLICARBONATO CELULAR MOTORIZADAS TRANSLÚCIDAS Panel PIV.CE 10 mm DE ESPESOR CON RECORTADO PERIMETRAL DE ALUMINIO LACADO GRIS RAL 7021
*(2) (profesor gimnasio y aseo)
*(2) Lacas m.Manu 2 UNIDADES CON LAMAS VERTICALES ORIENTABLES MOTORIZADAS, LAMELCO UPO-150 LACADAS RAL 5009
*2V21 (gimnasio) 2 UNIDADES CON LAMAS VERTICALES ORIENTABLES MOTORIZADAS, LAMELCO UPO-150 LACADAS RAL 1023

V21 (USOS MÚLTIPLES) V21.1 (GIMNASIO)

PUERTA METÁLICA DOBLE HOJA CON BARRA ANTIPÁNICO
MODELO CORTIZO MILLENIUM PLUS CON RPT
Uhhh 2,2 W/m²·K
MATERIAL: ALUMINIO LACADO GRIS RAL 7021
VIDRIO: 4+4.2/16+4.2 (VIDRIO INTERIOR Y EXTERIOR BAJO EMISIVO)
VIDRIO FACTOR SOLAR: 0.48% - TRANSMISIÓN LUMÍNICA 64%
Uparkeo= 1,3 W/m²·K
TRANSMITANCIA TÉRMICA: Uhhh 1,3 W/m²·K
PERMEABILIDAD AL AIRE: 4
ESTANQUEIDAD AL AGUA: E1200
RESISTENCIA AL VIENTO: C5
ACCESORIOS Y HERRAJES DE COLGAR HOMOLOGADOS PARA LA SERIE
- 3/4 PERFIL INFERIOR ENTRE LA HOJA Y EL PAVIMENTO
- BARRA ANTIPÁNICO HOMOLOGADA EN 1170:2008 TESA TOP DE SOBREPONER O EQUIVALENTE, ACABADO LAMA
- TIRADOR EXTERIOR DE ACERO INOX.
- CERRADURA PANICO, MARCA TESA O EQUIVALENTE, ACABADO ESTRATIFICADO
- CERRADURA MAESTREADA 3 NIVELES
- CERRADURA DE EMBUTIR EN LA HOJA Y EL PAVIMENTO
UBICACIÓN: ACCESO PLANTA BAJA
UNIDADES: 1

ABATIBLE SOLO MANTENIMIENTO

PUERTA METÁLICA DOBLE HOJA CON BARRA ANTIPÁNICO
MODELO CORTIZO MILLENIUM PLUS CON RPT
Uhhh 2,2 W/m²·K
MATERIAL: ALUMINIO LACADO GRIS RAL 7021
VIDRIO: 4+4.2/16+4.2 (VIDRIO INTERIOR Y EXTERIOR BAJO EMISIVO)
VIDRIO FACTOR SOLAR: 0.48% - TRANSMISIÓN LUMÍNICA 64%
Uparkeo= 1,3 W/m²·K
TRANSMITANCIA TÉRMICA: Uhhh 1,3 W/m²·K
PERMEABILIDAD AL AIRE: 4
ESTANQUEIDAD AL AGUA: E1200
RESISTENCIA AL VIENTO: C5
ACCESORIOS Y HERRAJES DE COLGAR HOMOLOGADOS PARA LA SERIE
- 3/4 PERFIL INFERIOR ENTRE LA HOJA Y EL PAVIMENTO
- BARRA ANTIPÁNICO HOMOLOGADA EN 1170:2008 TESA TOP DE SOBREPONER O EQUIVALENTE, ACABADO LAMA
- TIRADOR EXTERIOR DE ACERO INOX.
- CERRADURA PANICO, MARCA TESA O EQUIVALENTE, ACABADO ESTRATIFICADO
- CERRADURA MAESTREADA 3 NIVELES
- CERRADURA DE EMBUTIR EN LA HOJA Y EL PAVIMENTO
UBICACIÓN: ACCESO PLANTA BAJA
UNIDADES: 1

FIJO
MODELO CORTIZO SISTEMA COR 60 CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO
Uhhh 2,2 W/m²·K
MATERIAL: ALUMINIO LACADO GRIS RAL 7021
VIDRIO: 4+4.2/16+4.2 (VIDRIO INTERIOR Y EXTERIOR BAJO EMISIVO)
VIDRIO FACTOR SOLAR: 0.48% - TRANSMISIÓN LUMÍNICA 64%
Uparkeo= 1,3 W/m²·K
TRANSMITANCIA TÉRMICA: Uhhh 1,3 W/m²·K
PERMEABILIDAD AL AIRE: 4
ESTANQUEIDAD AL AGUA: E1200
RESISTENCIA AL VIENTO: C5
UBICACIÓN: ACCESO PLANTA BAJA
UNIDADES: 1

P1

- PUERTA BATIENTE Y VIDRIO FIJO
* CERCO TELESCÓPICO DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, CON BATIENTE DE PUERTA Y VIDRIO FIJO, MARCA ALUMINIO LACADO
* HOJA HPL 45 mm. BASTIDOR PERIMETRAL DE MADERA MACIZA DE HAYA TRATADA, ALMA DE ALUMINIO ALVEOLADO, ACABADO ESTRATIFICADO FENÓLICO DE ALTA PRESIÓN (HPL, DE 3 mm. COLORES A DETERMINAR DF HERRAJES: 4 BISAGRAS, MANETAS Y CERRADURA MAESTREADA 3 NIVELES * CERRADURA MAESTREADA 3 NIVELES Y TIRADORES MOD. TESA SENA VECTOR INOX AISI 304, PLACA CUADRADA EN ACERO INOXIDABLE
* CERRADURA MAESTREADA 3 NIVELES
UBICACIÓN: SALA DE USOS MULTIPLES
UNIDADES: 4

P2

PUERTA BATIENTE
MODELO TECNIC 2 DE PAPPE DOORS
CERCO TELESCÓPICO DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL
HOJA HPL 45 mm. BASTIDOR PERIMETRAL DE MADERA MACIZA DE HAYA TRATADA, ALMA DE ALUMINIO ALVEOLADO, ACABADO ESTRATIFICADO FENÓLICO DE ALTA PRESIÓN (HPL, DE 3 mm. COLORES A DETERMINAR DF
* HERRAJES: 4 BISAGRAS, MANETAS Y CERRADURA MAESTREADA 3 NIVELES * CERRADURA MAESTREADA 3 NIVELES Y TIRADORES MOD. TESA SENA VECTOR INOX AISI 304, PLACA CUADRADA EN ACERO INOXIDABLE
* CERRADURA MAESTREADA 3 NIVELES
UBICACIÓN: DESPACHOS, SECRETARÍA, VESTUBULO Y CONSERJERÍA
UNIDADES: 12

P3

PUERTA BATIENTE
MODELO TECNIC 2 DE PAPPE DOORS
CERCO TELESCÓPICO DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL
HOJA HPL 45 mm. BASTIDOR PERIMETRAL DE MADERA MACIZA DE HAYA TRATADA, ALMA DE ALUMINIO ALVEOLADO, ACABADO ESTRATIFICADO FENÓLICO DE ALTA PRESIÓN (HPL, DE 3 mm. COLORES A DETERMINAR DF
* HERRAJES: 4 BISAGRAS, MANETAS Y CERRADURA MAESTREADA 3 NIVELES * CERRADURA MAESTREADA 3 NIVELES Y TIRADORES MOD. TESA SENA VECTOR INOX AISI 304, PLACA CUADRADA EN ACERO INOXIDABLE
* CERRADURA MAESTREADA 3 NIVELES
UBICACIÓN: ASEOS, VESTUARIOS, LIMPIEZA
UNIDADES: 18
CERCO 40 cm Y 45 cm
CERCO 40 cm Y 45 cm
CERCO 20 cm Y 45 cm

P4

PUERTA BATIENTE DOBLE HOJA
MODELO TECNIC 2 DE PAPPE DOORS
CERCO TELESCÓPICO DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL
HOJA HPL 45 mm. BASTIDOR PERIMETRAL DE MADERA MACIZA DE HAYA TRATADA, ALMA DE ALUMINIO ALVEOLADO, ACABADO ESTRATIFICADO FENÓLICO DE ALTA PRESIÓN (HPL, DE 3 mm. COLORES A DETERMINAR DF
* HERRAJES: 4 BISAGRAS, MANETA ASEO, TESA SENA VECTOR INOX AISI 304, PLACA CUADRADA EN ACERO INOXIDABLE
* CERRADURA MAESTREADA 3 NIVELES
UBICACIÓN: SALA PROFESORES
UNIDADES: 2
CERCO 40 cm Y 45 cm

P5

PUERTA BATIENTE DOBLE HOJA
MODELO TECNIC 2 DE PAPPE DOORS
CERCO TELESCÓPICO DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL
HOJA HPL 45 mm. BASTIDOR PERIMETRAL DE MADERA MACIZA DE HAYA TRATADA, ALMA DE ALUMINIO ALVEOLADO, ACABADO ESTRATIFICADO FENÓLICO DE ALTA PRESIÓN (HPL, DE 3 mm. COLORES A DETERMINAR DF
* HERRAJES: 4 BISAGRAS, MANETA ASEO, TESA SENA VECTOR INOX AISI 304, PLACA CUADRADA EN ACERO INOXIDABLE
* CERRADURA MAESTREADA 3 NIVELES
UBICACIÓN: ALMACÉN GIMNASIO
UNIDADES: 1
CERCO 20 cm Y 45 cm

P6

PUERTA BATIENTE DOBLE HOJA
MODELO TECNIC 2 DE PAPPE DOORS
CERCO TELESCÓPICO DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL
HOJA HPL 45 mm. BASTIDOR PERIMETRAL DE MADERA MACIZA DE HAYA TRATADA, ALMA DE ALUMINIO ALVEOLADO, ACABADO ESTRATIFICADO FENÓLICO DE ALTA PRESIÓN (HPL, DE 3 mm. COLORES A DETERMINAR DF
* HERRAJES A BISAGRAS, MANETA Y CERRADURA MAESTREADA 3 NIVELES
* CERRADURA MAESTREADA 3 NIVELES
PUERTAS DE 120 KG CON RETENCIÓN MECÁNICA, ASSA ABLOY DC 340 O EQUIVALENTE
* BARRA ANTIPÁNICO HOMOLOGADA EN 1170:2008 TESA TOP DE SOBREPONER O EQUIVALENTE, ACABADO LAMA
* CERRADURA PANICO, MARCA TESA O EQUIVALENTE
PUERTAS DE 120 KG CON RETENCIÓN MECÁNICA, ASSA ABLOY DC 340 O EQUIVALENTE
* PLACA CUADRADA EN ACERO INOXIDABLE
UBICACIÓN: BIBLIOTECA, SALA DE USOS MULTIPLES
UNIDADES: 2
CERCO 40 cm Y 45 cm

P7 METÁLICA

PUERTA BATIENTE
MODELO TECNIC 2 DE PAPPE DOORS
CERCO TELESCÓPICO DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL
HOJA HPL 45 mm. BASTIDOR PERIMETRAL DE MADERA MACIZA DE HAYA TRATADA, ALMA DE ALUMINIO ALVEO