



PLANTA BAJA

P. PAVIMENTOS INTERIORES	
P1	Salado de baldosa porcelánico técnica rectificada (todo en masa). Formato 60x60 cm. Color a determinar por DF, modelo City de Todagres o equivalente. Resistencia al deslizamiento Clase 1 en zonas secas y Clase 2 en zonas húmedas y accesos.
P2	PVC: pavimento deportivo vinílico Pavimento continuo de PVC heterogéneo de 5 mm de espesor TARKETT SPORT TRAINING o equivalente. Doble capa elástica y acabado final en PVC, comportamiento al fuego (CFL-S2) y resistencia al deslizamiento clase 1. Rd \leq 15. Color Yellow
P3	PVC: Pavimento homogéneo de PVC: Pavimento continuo de PVC homogéneo de 2 mm de espesor para uso intenso TARKETT ECLIPSE PREMIUM o equivalente. Comportamiento al fuego (CFL-S2) y resistencia al deslizamiento clase 1. Rd \leq 15. Modelo YELLOW o cualquier otro a determinar por DF
P4	Escaleras: Pelda/teado: piezas de gres porcelánico fabricado mediante el procedimiento de extrusión (porcelánico técnico toda masa) compuestas por dos piezas: huella y contrahuella de la casa VENATTO modelo SOFT TENERIFE o equivalente. Resistencia al deslizamiento Clase 2 Rellanos: baldosas de gres porcelánico extrusionado formato 60x30. VENATTO modelo SOFT TENERIFE o equivalente. Resistencia al deslizamiento Clase 2
P5	PVC: Pavimento multiuso de PVC Pavimento continuo de PVC de 6,2 mm de espesor TARAFLEX MULTI-USE DE GERFLOR o equivalente. Base elástica y acabado final en PVC, comportamiento al fuego (CFL-S2) y resistencia al deslizamiento clase 1. Rd \leq 15. Modelo 6211 Gold/Y
P6	Sala calderas: solera de hormigón revestida con pintura de resinas epoxídicas.

