



PLANTA CUBIERTAS

SANEAMIENTO  
AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES

— RED PLUVIALES ENTERRADA 2%  
— RED RESIDUALES ENTERRADA 2%

● BAJANTE

PENDIENTES  
Colecciones enterados: Salvo indicación explícita todos tendrán una pendiente del 2%  
Colecciones colgados: Todos tendrán pendiente mínima del 2%

DESAGÜE DE APARATOS

APARATOS	DIÁMETROS
bañera	Ø50
lavabo	Ø40
bidet	Ø40
inodoro	Ø110
lavadora	Ø50
lavavajillas	Ø50
fregadero	Ø50

MOBILIARIO	DESAGÜE
A- Armario refrigerador/ congelación	Toma estándar en suelo PVC 40mm a 15 cm de la pared
B- Fregadero plonge gran cuba + grifo ducha dos aguas y caño intermedio	Toma estándar en suelo PVC 40mm a 15 cm de la pared
C- Mesa prelavado	Toma estándar en suelo PVC 40mm a 15 cm de la pared
D- Lavavajillas capota	Desagüe 50mm, resistente alta temperatura de agua. En suelo a 15cm de la pared
E- Peladora patatas	Desagüe estándar 40mm. En pared 40cm altura
F- Fregadero 1 cuba y 1 escurridor + Grifo de codo perimetral/ágico endimesa	Toma estándar en suelo PVC 40mm a 15 cm de la pared
G- Mesa Frio	Toma estándar 40mm pvc en suelo a 25 cm de la pared. Centro de la mesa.
H- Mesa caliente baño maría	Toma estándar en suelo PVC 40mm a 15 cm de la pared
I- Lavamanos pie	Desagüe estándar 40mm. En pared 40cm altura
J- Marmita gas 150 l	Desagüe 50mm, resistente alta temperatura de agua. En suelo a en el centro bajo la marmita
K- Homo regeneración	Toma estándar en suelo PVC 40mm a 15 cm de la pared. Incorporar sifón, anti olores.