



PLANTA BAJA

SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES		MOBILIARIO	DESAGÜE
— RED PLUVIALES ENTERRADA 2%		A- Armario refrigeración/ congelación	Toma estándar en suelo PVC 40mm a 15 cm de la pared
— RED RESIDUALES ENTERRADA 2%		B- Fregadero plonge gran cuba + grifo ducha dos aguas y caño intermedio	Toma estándar en suelo PVC 40mm a 15 cm de la pared
● BAJANTE		C- Mesa prelavado	Toma estándar en suelo PVC 40mm a 15 cm de la pared
PENDIENTES Collectores enterrados: Salvo indicación explícita todos tendrán una pendiente del 2% Collectores colgados: Todos tendrán pendiente mínima del 2%		D- Lavavajillas capota	Desagüe 50mm, resistente alta temperatura de agua. En suelo a 15cm de la pared
DESAGÜE DE APARATOS		E- Peladora patatas	Desagüe estándar 40mm. En pared 40cm altura
APARATOS	DIÁMETROS	F- Fregadero 1 cuba y 1 escurridor + Grifo de codo geometría ergonómica	Toma estándar en suelo PVC 40mm a 15 cm de la pared
bañera	Ø50	G- Mesa Fria	Toma estándar 40mm pvc en suelo a 25 cm de la pared. Centro de la mesa.
lavabo	Ø40	H- Mesa caliente baño maría	Toma estándar en suelo PVC 40mm a 15 cm de la pared
bidet	Ø40	I- Lavamanos pie	Desagüe estándar 40mm. En pared 40cm altura
inodoro	Ø110	J- Marmita gas 150l	Desagüe 50mm, resistente alta temperatura de agua. En suelo a en el centro bajo la marmita
lavadora	Ø50	K- Hornos regeneración	Toma estándar en suelo PVC 40mm a 15 cm de la pared. Incorporar sillón, anti olores.
lavavajillas	Ø50		
fregadero	Ø50		